



rok założenia 1989

Wszystko do basenów

📍 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 📞 22 618 15 03 📠 22 618 41 97



MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE ALKORPLAN

DO BASENÓW KĄPIELOWYCH

GWARANCJA I OGRANICZENIA TECHNICZNE

Utrzymywanie wody w basenie kąpielowym w wysokiej temperaturze powoduje ogromne trudności z osiągnięciem prawidłowej równowagi chemicznej.

Nieprawidłowy wodny bilans chemiczny może działać niekorzystnie na membranę z PCW, powodując płowienie koloru i nadruku; fałdowanie się, łamliwość (kruchość) oraz przedwczesne starzenie się membrany. Z tego powodu w basenach zbudowanych z użyciem membrany Alkorplan woda musi być utrzymywana w zakresach temperatur podanych poniżej.

Alkorplan 2000 do basenów kąpielowych

Właściwości hydroizolacyjne zbrojonej membrany Alkorplan 2000 o grubości 1,5mm są gwarantowane przez 10 lat pod warunkiem, że temperatura w basenie jest utrzymywana poniżej 32oC.


Gwarancja firmy producenta membrany zbrojonej Alkorplan 2000 o grubości 1,5mm, zostanie zredukowana do 5 lat w przypadku basenów, w których woda utrzymywana jest w temperaturach pomiędzy 32oC i 35oC. Podczas instalacji membrany, która może być narażona na działanie temperatury powyżej 32oC, pusta przestrzeń pozostawiona za membraną powinna być zwiększona podczas dopasowywania stref narożnych.

Membrany z nadrukiem

Do produkcji membran Alkorplan z nadrukiem, wykorzystuje ostrożnie dobrane pigmenty, które są poddawane testom pod względem zapewnienia kolorom ostrości i trwałości przez długi czas. Zadrukowana powierzchnia membrany jest dodatkowo chroniona za pomocą warstwy lakieru akrylowego. Pomimo tych starań, doświadczenie pokazuje, że w basenach o dużym natężeniu osób korzystających z kąpeli; czynnych przez cały rok oraz utrzymywanych w temperaturze powyżej 32oC (np. baseny kryte lub baseny do hydroterapii); istnieje ryzyko, że nadruk będzie erodował w okresie żywotności przewidywanym dla tej membrany. Parametry hydroizolacyjne są w dużej mierze zachowane.

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o. ✉ biuro@baspol.com.pl 🏠 PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501 SWIFT: BPKOPLPW Kapitał: 50.000 zł
📍 03-455 Warszawa 🌐 www.baspol.com.pl 🏠 PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196 Prezes Zarządu: mgr Halina Kolak
ul. Namysłowska 8 🌐 WszystkoDoBasenów.pl NIP 524-000-47-50 KRS 70054 REGON 8483676 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy





rok założenia 1989

Wszystko do basenów

03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 ☎ 22 618 15 03 📠 22 618 41 97



Membrany jednolite w ciemnych kolorach też mogą być narażone na podobne sytuacje. Ze względu na dużą wagę przywiązywaną przez właścicieli basenów do estetyki membrany, Producent rekomenduje użycie nie drukowanej membrany w kolorze jasno niebieskim (ice blue) w tych basenach, w których istnieje prawdopodobieństwo występowania ww. ekstremalnych warunków eksploatacji.

Aby osiągnąć maksymalną użyteczność membrany, podajemy idealne warunki basenowe:

- temperatura wody ok. 27 – 28 oC lub mniej;
- pH 7,2 – 7,6
- stężenie wolnego chloru pomiędzy 0,3 a 0,8 gr/m³.

Gwarancja dla membrany ALKORPLAN dotyczy wyłącznie jakości hydroizolacji membrany; wygląd estetyczny jest wyłączony z Gwarancji.

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o. ✉ biuro@baspol.com.pl 🏠 PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501 SWIFT: BPKOPLPW Kapitał: 50.000 zł
📍 03-455 Warszawa 🌐 www.baspol.com.pl 📠 PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196 Prezes Zarządu: mgr Halina Kolak
ul. Namysłowska 8 🌐 WszystkoDoBasenow.pl NIP 524-000-47-50 KRS 70054 REGON 8483676 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy

