

S2000

Odkurzacz basenowy Dolphin Maytronics


PL

Instrukcja obsługi

T umaczenie instrukcji oryginalnej



<https://wszystkodobasenow.pl/dolphin-s2000-odkurzacz-basenowy-automatyczny>





WAŻNE

• OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZENIA

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej oraz bezawaryjnej pracy odkurzacza basenowego **zaleca się wykonywanie kompleksowego przeglądu technicznego co najmniej raz w roku.**

Regularna kontrola stanu technicznego stanowi istotny element jego prawidłowej eksploatacji.

Przegląd może zostać przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny stanu technicznego.

W przypadku braku takich kompetencji, a także w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, rekomenduje się skorzystanie z usług **autoryzowanego serwisu DOLPHIN.**

Profesjonalny przegląd serwisowy jest usługą odpłatną, jednak jego wykonanie pozwala na:

- wczesne wykrycie potencjalnych usterek,
- zapobieganie kosztownym awariom w przyszłości,
- utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
- wydłużenie żywotności podzespołów.

Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:

- komputerową diagnostykę jednostki silnikowej, pompy oraz napędów,
- ocenę stopnia zużycia elementów eksploatacyjnych,
- kontrolę stanu podzespołów mechanicznych i elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie oraz konserwację kluczowych komponentów,
- weryfikację poprawności i wydajności działania układu jezdnego, sterowania oraz filtracji.

W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu elementów eksploatacyjnych wykonanie przeglądu serwisowego jest szczególnie zalecane.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji może skutkować nieprawidłową pracą, obniżeniem wydajności oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych usterek.



UWAGA Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, w tym zaniechania regularnych przeglądów i konserwacji, nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

PL

S2000

Odkurzacz basenowy

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	2
2.	DANE TECHNICZNE	2
3.	OSTRZEŻENIA I UWAGI	2
4.	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
5.	UŻYTKOWANIE ODKURZACZA BASENOWEGO	5
5.1	Ustawienia	5
5.2	Umieszczenie odkurzacza basenowego w basenie	6
5.3	Diody LED odkurzacza	6
5.4	Wyjmowanie odkurzacza z basenu	7
6.	KORZYSTANIE Z APLIKACJI MyDolphin™ Plus IOT	8
6.1	Pierwsze kroki z aplikacją MyDolphin™ Plus	8
6.2	Przygotowanie odkurzacza basenowego do połączenia	8
6.3	Aktywacja odkurzacza basenowego za pomocą urządzenia mobilnego	8
6.4	Wskaźniki LED	9
7.	PRZECHEWYWANIE ODKURZACZA POZA SEZONEM	9
8.	CZYSZCZENIE KOSZA FILTRACYJNEGO	10
8.1	Czyszczenie po każdym użyciu	10
8.2	Okresowe czyszczenie kosza filtracyjnego	11
8.3	Czyszczenie wirnika	12
9.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13
10.	MyDolphin™ Plus – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup odkurzacza basenowego Dolphin S2000.

Jesteśmy przekonani, że ten odkurzacz zapewni Państwu niezawodne, wygodne i opłacalne czyszczenie basenu. Jego niezawodny w każdych warunkach system filtracyjny i system aktywnego szczotkowania, znacząco poprawi higienę oraz wygląd Państwa basenu.

Odkurzacze basenowe firmy Maytronics gwarantują najnowsze rozwiązania technologiczne, niezawodność i prostotę konserwacji. Dzięki temu możecie Państwo cieszyć się z pływania w kryształicznie czystym basenie.

2. DANE TECHNICZNE

Używaj robota basenowego wyłącznie w warunkach podanych poniżej:

Chlor	Maksymalnie 4 ppm (mg/l)
pH	7,0 - 7,8 ppm
Temperatura	6 - 35°C (poniżej 15°C wydajność może ulec pogorszeniu)
Stężenie soli - NaCl	Maksymalnie 5000 ppm (mg/l), (0,5%)

Odkurzacz:

Stopień ochrony silnika: IP 68

Minimalna głębokość pracy: 0,4 m

Maksymalna głębokość pracy: 5 m

Zasilacz cyfrowy

Stopień ochrony: IP 54

Prąd wejściowy: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Prąd wyjściowy: <30 VDC

Bluetooth®/WiFi® Maksymalna moc 10mW EIRR,
częstotliwość 2,4 GHz

Produkt ten jest zgodny z dyrektywami UE 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE, RoHS i REACH.

3. OSTRZEŻENIA I UWAGI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI

OSTRZEŻENIA:



1. Podczas pracy zasilacz należy umieścić w odległości co najmniej 3 metrów od krawędzi basenu.
2. Przed korzystaniem z basenu należy zawsze wyjąć odkurzacza z wody.
3. Przed sprawdzeniem, czyszczeniem i konserwacją odkurzacza należy odłączyć zasilanie.
4. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane.
5. Należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego. Jeśli jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez certyfikowanego serwisanta.
6. Zasilacz musi być podłączony przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
7. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy natychmiast wymienić uszkodzony przewód.
8. Nie należy używać przedłużacza. Należy upewnić się, że dostępne jest odpowiednio umiejscowione gniazdko.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:




1. Odkurzacza powinny posługiwać wyłącznie przeszkolone osoby.
2. Podczas pracy należy trzymać ręce z dala od mechanizmu paska trakcyjnego.
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zasilacz należy umieścić co najmniej 11 cm nad poziomem gruntu.
4. Podnosząc odkurzacza, należy uważać, aby nie doznać urazu pleców. Przed przenoszeniem należy chwilę odczekać, żeby woda zgromadzona we wnętrzu odkurzacza mogła wypłynąć.
5. Nie należy zakopywać przewodu. Powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez kosiarki, nożyce do żywopłotu lub inne urządzenia.
6. Nie należy używać odkurzacza basenowego, jeśli do basenu dodano środki koagulujące lub klarujące. Substancje te mogą zatykać lub uszkadzać filtry.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


► Odkurzacz basenowy S2000



Aby zapobiec niszczeniu plastikowych elementów:


- Po wyjęciu odkurzacza, kabla i filtra z basenu należy je wypłukać, a następnie umieścić w cieniu lub pod przykryciem.
- Podczas stosowania środków chemicznych w basenie (zwłaszcza przy chlorowaniu szokowym), należy wyjąć odkurzacz z basenu.

► Zasilacz



Zasilacz jest odporny na zachłapania, ale nie jest całkowicie wodoodporny. Zalecamy przechowywanie go w suchym miejscu podczas deszczowej pory roku, ponieważ ulewny deszcz może go uszkodzić.

► Kosz filtracyjny





Aby przedłużyć żywotność wkładów filtracyjnych należy je czyścić i płukać po każdym użyciu, zanim zanieczyszczenia wyschną i będą znacznie trudniejsze do usunięcia.

Wkłady filtracyjne są wymienne, co pozwala dostosować je do sezonowych potrzeb. Zapasowe wkłady filtracyjne można nabyć u dystrybutora produktów Dolphin Maytronics.

5. UŻYTKOWANIE ODKURZACZA BASENOWEGO

5.1 Ustawienia


Odkurzacze jest bardzo prosty w obsłudze. Umieść go w basenie i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony na dnie basenu. Włącz go i pozwól mu wykonać zadanie. Przed pierwszym użyciem robota wykonaj następujące czynności:




5.1.1 Umieść zasilacz mniej więcej pośrodku dłuższego boku basenu, w odległości 3 m od krawędzi basenu.

Pamiętaj, aby przykryć/ przechowywać zasilacz w suchym miejscu. Ulewny deszcz może go uszkodzić

5.1.2 Aby rozplątać skrócony kabel, minimum raz w tygodniu należy odłączyć go od zasilania, wyprostować, a następnie zwinąć i ponownie podłączyć do zasilania.



5.1.3 Podłącz niebieski kabel do zasilacza, wkładając go tak, aby wypustka na złączu (1) znalazła się w rowku gniazda zasilacza. Obróć w prawo, aby zablokować (2).




5.1.4 Podłącz zasilacz i pozostaw go w pozycji WYŁĄCZONEJ, dopóki robot nie znajdzie się w wodzie - na dnie basenu.

5.2 Umieszczanie odkurzacza basenowego w basenie




5.2.1 Umieść odkurzacza w basenie, kładąc go delikatnie na lustro wody i pozwól, aby swobodnie opadł na dno. Upewnij się, że nic nie utrudnia przemieszczania się przewodu pływającego w trakcie pracy robota. Umieść w basenie taką ilość przewodu, aby odkurzacza mógł swobodnie dotrzeć do najdalszego miejsca w basenie.



5.2.2 Włącz zasilacz. Odkurzacza basenowy zacznie pracę i będzie ją kontynuował do momentu zakończenia cyklu czyszczenia. Aby aktywować tygodniowy harmonogram czyszczenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zacznie migać dwa razy. Pod koniec tygodnia należy wyczyścić filtr i ponownie aktywować tygodniowy timer. Nie używaj robota, jeśli basen jest poddawany chemicznej dezynfekcji szokowej. Ustawienia przycisku zasilania można dostosować w aplikacji, dotykając trzech kropek menu ustawień, a następnie przycisku szybkiego zasilania. Ustawienia obejmują dostosowanie harmonogramu tygodniowego oraz zmianę długiego naciśnięcia z domyślnego timera tygodniowego na tryb „Tylko dno”, „Krótki cykl” lub „Pick Up”, w którym robot wspina się na najbliższą ścianę. Jeśli ustawiono aktywację trybu „Pick Up”, a robot jest w trakcie czyszczenia, należy najpierw krótko nacisnąć przycisk, aby zakończyć cykl, a następnie długo nacisnąć, aby aktywować tryb „Pick Up” - wspinanie się robota.


5.3 Diody LED odkurzacza

Dioda LED	Znaczenie
Niebieska miga	Normalne działanie (dodatkowe opcje dostępne w aplikacji)
Zielona miga	Smartfon komunikuje się z odkurzaczem – ręczna nawigacja ruchami robota.
Czerwona miga	Błąd (tylko dla kwalifikujących się modeli)



5.3.1
Diody LED

5.4 Wyjmowanie odkurzacza z basenu



Wyłącz zasilacz i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.

5.4.1



5.4.2 Za pomocą niebieskiego przewodu pływającego powoli i ostrożnie przyciągnij odkurzacza do krawędzi basenu. Użyj uchwytu odkurzacza, aby wyjąć go z basenu



NIE WYCIĄGAJ ODKURZACZA Z BASENU ZA POMOCĄ PRZEWODU PŁYWAJĄCEGO.



5.4.3 Pozostaw odkurzacza na brzegu basenu, aby zgromadzona w nim woda mogła swobodnie wypłynąć.

6. KORZYSTANIE Z APLIKACJI MyDolphin™ Plus IOT

Pobierz aplikację Maytronics MyDolphin™Plus na swoje urządzenie mobilne z Google Play lub Apple App Store. Aplikacja Maytronics MyDolphin™Plus jest połączona z chmurą, co umożliwia sterowanie z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym, o ile jest prawidłowo podłączona do sieci Wi-Fi®. Połączenie przez Wi-Fi® umożliwia korzystanie z takich funkcji, jak uruchamianie odkurzacza podczas nieobecności, szybsza diagnostyka robota i wiele innych. Jeśli nie możesz połączyć się przez Wi-Fi®, możesz połączyć się z odkurzaczem i obsługiwać go przez Bluetooth®, gdy jesteś w pobliżu źródła zasilania.

6.1 Pierwsze kroki z aplikacją MyDolphin™Plus

Aplikacja jest kompatybilna z następującymi urządzeniami mobilnymi:

- Apple (iOS) – wersja 10 i nowsze – iPhone, iPad, iPod
- Android – system operacyjny w wersji 5 i nowszej

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne (telefon/tablet) jest podłączone do Internetu.
2. Upewnij się, że masz pod ręką nazwę sieci Wi-Fi® i hasło.
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w Twoim urządzeniu.
4. Zasilacz łączy się tylko z siecią Wi-Fi® 2,4 GHz. Jeśli masz router dwu lub czteropasmowy, aby zapobiec problemom z łącznością, podziel sieci 2,4 i 5 GHz i nadaj im oddzielne nazwy. Skonsultuj się z dostawcą Internetu lub zapoznaj się z instrukcjami online dla konkretnej marki routera. Należy pamiętać, że niektóre routery obsługują wyłącznie częstotliwość 5 GHz. W takim przypadku można albo zmienić router, aby uzyskać pełną funkcjonalność, albo połączyć się przez Bluetooth®, gdy znajdujesz się w pobliżu odkurzacza.
5. Użytkownicy systemu Android – upewnij się, że funkcje GPS i usługi lokalizacyjne są włączone.
6. Tylko dla systemu iOS 13 – podczas działania aplikacji włącz Bluetooth® i lokalizację.

6.2 Przygotowanie odkurzacza basenowego do połączenia

1. Podłącz odkurzacza do zasilania.
2. Dioda LED na zasilaczu zacznie migać na **niebiesko**, co oznacza, że zasilanie jest włączone.
3. Umieść odkurzacza w wodzie.
4. Naciśnij przycisk ON na zasilaczu IoT, aby uruchomić odkurzacza.

6.3 Aktywacja odkurzacza basenowego za pomocą urządzenia mobilnego

1. Uruchom aplikację MyDolphin™ Plus, stojąc w pobliżu źródła zasilania, aby rozpocząć proces parowania.
2. Zarejestruj się, tworząc konto lub używając konta Gmail/Facebook.
3. Wyraż zgodę i zezwól na wszystkie wymagane uprawnienia, gdy pojawi się prośba.
4. Aplikacja rozpocznie parowanie z robotem za pośrednictwem źródła zasilania. Alternatywnie naciśnij „Nie znaleziono robota? Zeskanuj kod QR”, aby sparować urządzenie z robotem czyszczącym basen.
5. Poczekać, aż **niebieska** dioda LED połączenia zacznie świecić się światłem ciągłym, sygnalizując połączenie Bluetooth® i komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu w aplikacji. Kliknij „OK, Dalej”, aby nadać nazwę robotowi.
6. Połącz się z domową/basenową siecią Wi-Fi®. Upewnij się, że używasz opcji 2,4 GHz, ponieważ 5,0 GHz nie łączy się z zasilaczem.
7. Wprowadź hasło domowej sieci Wi-Fi® i naciśnij „Połącz”.
8. Po chwili zasilacz zacznie migać na **zielono** i **niebiesko**, co oznacza, że połączenie Wi-Fi® jest nadal w toku.
9. Poczekać, aż dioda LED połączenia zacznie świecić się na **zielono** i pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu w aplikacji.

UWAGA: Należy wypełnić dane gwarancyjne i nadać nazwę odkurzaczowi basenowemu Dolphin, aby w razie potrzeby ułatwić serwisowanie.

6.4 Diody LED

Diody LED (sygnalizujące połączenie)

Dioda LED na zasilaczu ma kilka trybów:

1. Migająca **niebieska** dioda - oczekiwanie na połączenie Bluetooth®.
2. Ciągła **niebieska** dioda - połączenie przez Bluetooth®.
3. Migająca **zielona** dioda - zasilacz próbuje połączyć się z domową/basenową siecią Wi-Fi® i chmurą lub sygnał internetowy jest słaby.
4. Ciągła **zielona** dioda - zasilacz jest teraz połączony z siecią Wi-Fi® i chmurą.
5. Naprzemiennie **niebieska** i **zielona** dioda - zasilacz jest połączony przez Bluetooth® i próbuje połączyć się z domową/basenową siecią Wi-Fi® i chmurą.

Diody LED (przycisku włączenia/wyłączenia)

1. Migająca **zielona** dioda - oczekiwanie na następną operację (tryb opóźnienia lub timer tygodniowy).
2. Naprzemiennie **niebieska/zielona/czerwona** dioda – zdalna aktualizacja oprogramowania. Proszę poczekać, aż proces się zakończy.
3. Ciągła **czerwona** dioda – usterka. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów.


Wskazówki

- Jeśli aplikacja utknie na tym samym ekranie na ponad 2 minuty, zamknij ją i otwórz ponownie.
- Aby sprawdzić siłę i jakość sygnału Wi-Fi®, odtwórz dowolny film za pomocą przeglądarki w urządzeniu mobilnym.
- Czasami oprogramowanie aplikacji wymaga aktualizacji.

7. PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA POZA SEZONEM

Jeśli odkurzacz basenowy Dolphin nie będzie używany przez dłuższy czas, wykonaj następujące czynności w celu prawidłowego przechowywania:

- odłącz zasilacz
- upewnij się, że w odkurzaczu nie pozostała woda,
- dokładnie wyczyść cały kosz filtracyjny ze wszystkimi wkładami i umieść z powrotem w urządzeniu,
- zwiń przewód pływający tak, aby nie tworzyły się na nim załamania i skręcenia,
- przechowuj odkurzacz w bezpiecznym miejscu, z dala od działania promieni słonecznych/deszczu/mrozu, w temperaturze od 5° do 45°C.



8. CZYSZCZENIE KOSZA FILTRACYJNEGO




UWAGA


Przed przystąpieniem do czyszczenia kosza upewnij się, że zasilacz jest wyłączony (OFF), a przewód odłączony od gniazda




8.1 Czyszczenie po każdym użyciu – wyjmowanie i czyszczenie kosza filtracyjnego



8.1.1 Otwórz pokrywę komory filtracyjnej.




8.1.2 Przy otwieraniu pokrywy, uchwyt kosza podniesie się samoczynnie.



8.1.3 Przy pomocy uchwytu wyciągnij kosz filtracyjny z odkurzacza.



8.1.4 W celu usunięcia zanieczyszczeń - otwórz dolną pokrywę kosza używając zatrzasku pokrywy.




8.1.5 Wyczyść kosz filtracyjny za pomocą strumienia wody pod niskim ciśnieniem.


UWAGA: nie używaj do czyszczenia kosza i wkładów filtracyjnych urządzeń wysokociśnieniowych i szczotek. Może to spowodować uszkodzenia mechaniczne.

8.2 Okresowe czyszczenie kosza filtracyjnego - zalecane raz w miesiącu


Oprócz bieżącego czyszczenia kosza filtracyjnego po każdym użyciu odkurzacza należy okresowo wykonać dokładne czyszczenie kosza i wkładów filtracyjnych (zalecane raz w miesiącu). W celu dokładnego czyszczenia należy najpierw zdemonstować 4 ultra dokładne wkłady kosza filtracyjnego według poniższych wskazówek.




8.2.1 Opuścić uchwyt, żeby wyjąć wewnętrzny wstępny kosz siatkowy (w zależności od modelu).




8.2.2 Zdemontuj wkłady poprzez wciśnięcie ich kciukiem do środka kosza. Zaczynij od wkładu nr 1. Wkłady są ponumerowane.




8.2.3 Kontynuuj demontaż pozostałych wkładów w ten sam sposób w kolejności 2 -> 3 -> 4.



8.2.4 Wyczyść dokładnie wkłady filtracyjne strumieniem wody pod niskim ciśnieniem.



8.2.5 Zamontuj wkłady filtracyjne w następującej kolejności: 4 -> 3 -> 2 -> 1.



8.2.6 Umieść czysty kosz filtracyjny w odkurzaczu i zamknij pokrywę górną.



Uważaj, aby nie uszkodzić wkładów filtracyjnych podczas ich montażu lub demontażu. Zbyt mocne dociskanie może spowodować pęknięcie ramy wkładów lub uszkodzenie powłoki filtracyjnej.


8.3 CZYSZCZENIE WIRNIKA - ZALECANE RAZ W TYGODNIU

Jeśli zauważysz zanieczyszczenia na wirniku pompy odkurzacza, usuń je w następujący sposób.




Upewnij się, że zasilacz jest wyłączony i wtyczka wyjęta z gniazda zasilającego.


Uwaga: Używaj wyłącznie śrubokręta krzyżakowego, nie używaj wkrętarki.



1. Odkręć 2 śruby i zdejmij pokrywę.



2. a. Zdemontuj kolektor wylotowy.
b. Ściśnij dwa zaczepy po bokach, aby zdjąć pokrywę serwomechanizmu.
c. Sprawdź i oczyść dyszę Steps-Jet z wszelkich zanieczyszczeń.



3. Ostrożnie usuń zanieczyszczenia i włosy z wirnika. Użyj pęsety lub małych szczypiec. Łopatki wirnika są ostre. W razie potrzeby wykręć śrubę wirnika i ostrożnie, ale energicznie podnieś wirnik, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Upewnij się, że zasilacz jest wyłączony i wtyczka wyjęta z gniazda zasilającego.



Objawy	Możliwa przyczyna	Działania naprawcze
Zasilacz lub jego dioda LED nie działają.	• Brak napięcia w gniazdku ściennym. • Zasilacz nie jest włączony. • Przewód zasilający nie jest dobrze podłączony. • Wyłącznik różnicowoprądowy jest wyłączony.	• Sprawdź czy w gniazdku ściennym jest napięcie. • Sprawdź czy zasilacz jest podłączony i włączony. • Sprawdź czy przewód zasilający jest dobrze podłączony i czy nie ma uszkodzeń na całej długości. • Wyłącz zasilacz. Odczekaj 30 sekund i włącz go ponownie. • Jeśli gniazdko ścienne jest wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z przyciskami testowania/resetowania, naciśnij przycisk resetowania, aż usłyszysz kliknięcie.
Odkurzacze nie porusza się.	• Przewód pływający nie jest dobrze podłączony do zasilacza. • Zablokowany wirnik pompy, paski trakcyjne lub koła napędowe.	• Sprawdź czy przewód pływający jest dobrze podłączony do zasilacza i czy nie ma uszkodzeń na całej jego długości. • Odłącz zasilanie. Otwórz pokrywę wirnika i sprawdź czy nic go nie blokuje. Upewnij się, że nic nie blokuje pasków trakcyjnych lub kół napędowych.
Odkurzacze porusza się po okręgu.	• Zatkany kosz filtracyjny. • Zanieczyszczenia w komorze wirnika lub jego pokrywie. • Żle ustawiony zasilacz na brzegu basenu. • Glony lub woda w basenie odbiega od zalecanych parametrów.	• Wyczyść kosz filtracyjny. • Usuń zanieczyszczenia z komory wirnika lub pokrywy wirnika (patrz 8.3). • Umieść zasilacz w miejscu, które pozwoli odkurzacowi na dotarcie do wszystkich miejsc w basenie. • skoryguj parametry wody w basenie.
Odkurzacze porusza się, ale nie czyści basenu.	• Zatkany kosz filtracyjny • Zanieczyszczenia w komorze wirnika lub jego pokrywie. • Szczotki przednie/tylne są zużyte.	• Wyczyść kosz filtracyjny. • Usuń zanieczyszczenia z komory wirnika lub pokrywy wirnika (patrz 8.3). • Wyczyść kosz filtracyjny.
Odkurzacze czyści tylko część basenu.	• Żle ustawiony zasilacz na brzegu basenu. • Niewystarczająca ilość przewodu pływającego wymagana do poprawnej pracy. • Filtr ulega zatkanui podczas cyklu czyszczenia.	• Umieść zasilacz w miejscu, które pozwoli odkurzacowi na dotarcie do wszystkich miejsc w basenie, zachowując jednocześnie minimalną odległość od basenu wynoszącą 3 m i minimalną wysokość nad ziemią wynoszącą 11 cm. • Sprawdź czy przewód pływający ma wystarczającą długość, aby odkurzacze był w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc w basenie. • Wyczyść kosz filtracyjny. - Jeśli basen jest bardzo brudny, wyjmij wkłady filtracyjne (patrz 8.2.1 -8.2.6), opłucz je, aby zanieczyszczenia nie blokowały przepływu.
Przewód pływający ma załamania.	• Kabel się zaplątał.	• Aby usunąć załamania i skręcenia, rozwiń/rozciągnij cały niebieski kabel i pozostaw go na słońcu. Pod wpływem ciepła materiał powróci do pierwotnego kształtu.
Odkurzacze nie wspina się po ścianach basenu.	• Zatkany kosz filtracyjny. • Glony na ścianach. • Nieodpowiedni poziom pH. • Zanieczyszczenia w komorze wirnika lub jego pokrywie • Szczotki przednie/tylne są zużyte lub nie są odpowiednie do gładkich powierzchni basenowych.	• Wyczyść kosz filtracyjny. • Sprawdź parametry wody. Nieodpowiedni poziom może prowadzić do pojawienia się glonów, które powodują, że ściany stają się śliskie. Dostosuj ilość chemii, aby poprawić parametry wody i usuń mechanicznie glony ze ścian basenu. • Usuń zanieczyszczenia z komory i pokrywy wirnika (patrz 8.3). • Wymień zużytą szczotkę na nową lub kup szczotkę tylną typu CB lub WB.

10. MyDolphin™ Plus - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji upewnij się, że masz silny sygnał Wi-Fi® o częstotliwości 2,4 GHz. Jeśli masz router dwupasmowy lub czteropasmowy, aby zapobiec problemom z łącznością, podziel sieci 2,4 GHz i 5 GHz i nadaj im oddzielne nazwy. Skonsultuj się z dostawcą Internetu lub zapoznaj się z instrukcjami online dla konkretnej marki routera.

Jeśli sygnał w pobliżu źródła zasilania nie jest wystarczająco silny, aby bez problemu przesyłać strumieniowo wideo online, rozważ zainstalowanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi® 2,4 GHz.

Aktywność	Zalecane działanie
Odkurzacz nie łączy się z siecią Wi-Fi®, a zasilacz miga zielonym światłem.	Zasilacz próbuje połączyć się z domową/basenową siecią Wi-Fi® i chmurą, ale sygnał internetowy jest słaby. 1. Jeśli to możliwe, umieść zasilacz bliżej źródła Wi-Fi®. 2. Rozważ użycie wzmacniacza sygnału Wi-Fi®, aby uzyskać silniejszy sygnał.
Drugie połączenie po utracie routera / Wi-Fi®: Jak przejść na Bluetooth® po pierwszym połączeniu Wi-Fi® / 3G.	Utrata routera / Wi-Fi®: 1. Otwórz aplikację. Pojawi się komunikat „nasze usługi w chmurze wydają się być niedostępne” (może to potrwać kilka sekund), a ikona globu na górnym pasku zmieni kolor na czerwony. 2. Przewiń w dół i kliknij „wybierz inne rozwiązanie”, co przekieruje Cię do opcji Bluetooth®. (*to rozwiązanie będzie jednorazowe. Pamiętaj, że aby kontynuować połączenie Bluetooth®, użytkownik końcowy musi znajdować się w pobliżu robota). 3. Aplikacja połączy się z Wi-Fi® automatycznie, gdy przywrócona zostanie łączność. Jeśli nie nastąpi ponowne połączenie, uruchom ponownie aplikację. 4. Jeśli przerwy w działaniu sieci nadal występują, spróbuj poprawić jakość sygnału routera domowego (zbliz się do routera, zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi® i/lub podziel pasma 2,4 i 5,0 GHz, nadaj każdemu pasmu unikalną nazwę i połącz się z pasmem 2,4 GHz (sprawdź w Internecie instrukcje dotyczące konkretnego routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu).
Pierwsze połączenie. Jak połączyć się wyłącznie za pomocą Bluetooth®.	Przed rozpoczęciem: Przed rozpoczęciem: POŁĄCZ SIĘ Z WI-FI®, 3G/4G MUSI BYĆ OTWARTE 1. Podłącz zasilacz. 2. Otwórz aplikację MyDolphin™ Plus i połącz się z odkurzaczem przez Bluetooth®. 3. Pobierz nową aplikację MyDolphin™ Plus. 4. Zaloguj się do aplikacji i zezwól na wymagane uprawnienia. 5. Wybierz odkurzacz i nadaj mu nazwę. 6. Pomiń krok dotyczący połączenia z Wi-Fi®.
Jak przejść na Wi-Fi® po nawiązaniu początkowego połączenia Bluetooth®.	1. Upewnij się, że funkcje Bluetooth® i Wi-Fi® są włączone. 2. Otwórz aplikację MyDolphin™ Plus i połącz się z odkurzaczem przez Bluetooth®. 3. W górnym pasku menu przewiń w bok do opcji Ustawienia i kliknij „Ustawienia Wi-Fi®”. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć się z domową siecią Wi-Fi®.
Zmiana sieci Wi-Fi®.	Router został wymieniony 1. Zaloguj się do aplikacji → pojawi się błąd połączenia. 2. Przejdź do „ustawień” na górnym pasku ekranu. 3. Przejdź do „ustawień Wi-Fi®”. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. 4. Jednocześnie dioda LED na zasilaczu zmieni kolor na zielony (jest to potwierdzenie, że Wi-Fi® jest podłączone).
Wymiana zasilacza w celu uzyskania nowego połączenia Wi-Fi®.	Nowy zasilacz dla odkurzacza podłączonego przez Wi-Fi® 1. Włącz zasilacz, gdy jest podłączony do odkurzacza, i pozostaw go włączonym na kilka sekund (zsynchronizuje się z odkurzaczem). 2. Zaloguj się do aplikacji. Pojawi się komunikat o błędzie połączenia. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. 4. Dioda LED zasilacza zacznie migać na zielono.
Wymiana jednostki silnika na jednostkę, która nie została zgłoszona do systemu wsparcia przez technika.	1. Przed użyciem odłącz zasilanie od gniazdka ściennego. 2. Po wymianie jednostki silnika (MU) podłącz ponownie zasilanie do gniazdka ściennego i włącz zasilanie. Pozwól odkurzaczowi pracować przez kilka sekund. 3. Otwórz aplikację MyDolphin™ Plus. Zostanie wyświetlony błąd połączenia. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

10. MyDolphin™ Plus - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

Objawy	Możliwa przyczyna	Działania naprawcze
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi®, a dioda LED na zasilaczu miga na zielono .	Zasilacz znajduje się zbyt daleko od routera (słaby sygnał) lub router nie działa prawidłowo.	- Zresetuj zasilacz (odłącz przewód zasilający) i odczekaj 1 minutę. - Sprawdź, czy smartfon ma silny sygnał Wi-Fi® w pobliżu zasilacza (spróbuj odtworzyć dowolną aplikację do strumieniowego przesyłania wideo online). - Sprawdź, czy router domowy działa prawidłowo. - Umieść zasilacz jak najbliżej routera domowego. - Rozważ zainstalowanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi® 2,4 GHz, aby zapewnić wystarczającą siłę sygnału. - Zasilacz łączy się wyłącznie z siecią Wi-Fi® 2,4 GHz. Jeśli masz router dwupasmowy, oddziel sieci 2,4 i 5 GHz i nadaj im unikalne nazwy. Instrukcje dotyczące marki routera można znaleźć w Internecie lub uzyskać od dostawcy Internetu. Uwaga: Jeśli dioda LED nadal miga na zielono, można połączyć się przez Bluetooth®.
Nie można połączyć się z odkurzaczem przez Bluetooth®, dioda LED na zasilaczu miga na niebiesko .	Zasilacz jest zbyt daleko od urządzenia mobilnego lub Bluetooth® jest wyłączony lub nie działa prawidłowo	- Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć funkcję Bluetooth® w smartfonie. - Zbliź się do źródła zasilania. - Upewnij się, że między Tobą a źródłem zasilania nie ma żadnych przeszkód ani utrudnień, które mogłyby zakłócać sygnał. - Wyłącz, a następnie włącz źródło zasilania. - Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomoże, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy.
		Zdecydowanie zalecamy czyszczenie kosza filtracyjnego po każdym cyklu czyszczenia.

Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie rozwiąże Twojego problemu, skontaktuj się z Autoryzowanym przedstawicielem Maytronics

Producent:

Maytronics LTD.
Kibbutz Yizrael, 19350
wecare@maytronics.com.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odniesz zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:




Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Classic 19

Maytronics Dolphin robotic pool cleaner

EN

User Instructions



EN

Classic 19

Robotic Pool Cleaner

User Instructions

Contents

1. INTRODUCTION	2
2. SPECIFICATIONS	2
3. WARNINGS AND CAUTIONS	2
4. ROBOTIC POOL CLEANER PARTS	4
5. USING THE ROBOT	5
5.1 Setup	5
5.2 Place the Robot in the Water	6
5.3 Robot Indicator Lights.....	6
5.4 Remove the Robot from the Water.....	7
6. USE THE MyDolphin™ Plus IOT MOBILE APP.....	8
6.1 Getting Started with the MyDolphin™ Plus App.....	8
6.2 Prepare the Pool Cleaner for Connection.....	8
6.3 Activate the Pool Cleaner Using your Mobile Smart Device.....	8
6.4 Led Lights.....	9
7. OFF-SEASON STORAGE.....	9
8. CLEANING THE FILTER BASKET	10
8.1 Quick Rinse After Removing From Pool.....	10
8.2 Periodic Filter Cleaning	11
8.3 Clean the Impeller	12
9. TROUBLESHOOTING	13
10. MyDolphin™ Plus - TROUBLESHOOTING.....	15

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Maytronics Robotic Pool Cleaner.

We are sure that your Maytronics Robotic Pool Cleaner will provide you with reliable, convenient and cost-effective pool cleaning.

Its reliable filtration in all pool conditions, active brushing, and all-surface climbing brush enhance maximum pool hygiene.

The Robotic Pool Cleaners by Maytronics deliver advanced cleaning technology, long lasting performance and easy maintenance. You and your family will be free to enjoy swimming with full confidence that your pool is completely clean.

2. SPECIFICATIONS

Chlorine	Max 4 PPM
pH	7.0-7.8 PPM
Temperature	6-35°C / 43-95°F (below 15°C / 59°F climbing performance may be affected)
NaCl	Maximum = 5000 PPM

Robot

Motor protection: IP 68

Minimum depth: 0.4m/1.33ft

Maximum depth: 5m/16.4ft

Digital switch-mode power supply

IP 54

Input: North America - 115 VAC, 50-60 Hz

Rest of the World - 100-240 VAC, 50-60 Hz

Output: <30 VDC

Bluetooth®/WiFi® Max tras power 10mW EIRR, 2.4 GHz frequency

This product complies with EU Directives 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS and REACH. For full information, please contact us at www.maytronics.com/contact-us-en and ask for the EC declaration of conformity.

3. WARNINGS AND CAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

WARNINGS:

1. Position the power supply at least 3m/10ft from the pool's edge during operation.
2. Always remove the robotic pool cleaner from the pool before people enter the water.
3. Disconnect the power supply before inspecting the robotic pool cleaner.
4. Cleaning and maintenance must not be performed by children. Keep the cleaner out of reach of children or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, unless they are supervised or instructed.
5. Use only the original power cord. If damaged, it must be replaced by a certified technician.
6. The power supply must be connected through a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
For USA/Canada installations:
The power supply must be connected only to a supply circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). This GFCI should be tested on a routine basis. To test the GFCI, push the test button. The GFCI should interrupt power. Push the reset button. Power should be restored. If the GFCI fails to operate in this manner, the GFCI is defective. If the GFCI interrupts power to the power supply without the test button being pushed, a ground current may be flowing, indicating the possibility of an electric shock. Do not use the power supply. Disconnect the power supply and contact the manufacturer for assistance.
7. To reduce the risk of electric shock, replace a damaged cord immediately.
8. Do not use an extension cord. Ensure a properly located outlet is available.


CAUTIONS:

1. Only trained operators should operate the robotic pool cleaner.
2. Keep hands away from the drive belt mechanism during operation.
3. To prevent electric shock, place the power supply unit at least 11cm/4in above ground level.
4. When lifting the cleaner, take care to avoid back injury. Let the robot drain water at the pool edge before carrying it.
5. Do not bury the cord. Store it safely to prevent damage from lawn mowers, hedge trimmers, or other equipment.
6. Do not use the pool cleaner if liquid flocculants or clarifiers have been added to the pool. These substances can clog or damage the filters.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

4. ROBOTIC POOL CLEANER PARTS


► Robotic Pool Cleaner Model Classic 19



To prevent plastic deterioration:


- Rinse the robot, cable, and filter when removing from pool then place in the shade or under the Caddy cover, which you can acquire on the Maytronics accessories page.
- Remove the robot from the pool whenever chemical shocking.

► Power supply



It is splashproof, but we recommend storing it in a dry location during wet seasons as heavy rain can damage it.

► Filtration



To prolong the filter's lifespan and keep it cleaner, rinse the filter before the debris dries and is much harder to remove.


5. USING THE ROBOT

5.1 Setup


The robot is very simple to use. Place it in the pool and make sure that it is correctly positioned on the floor of the pool.

Turn it ON and enable it to complete the task.


Before using the robot for the first time, perform the following steps:




5.1.1 Position the power supply so that it is approximately in the middle of the long side of the pool at a distance of 3m/10ft. Cover or store in a dry location. Heavy rain can damage the power supply.



5.1.2 To release cable twists, once a week disconnect the cable from the power supply, straighten it, then coil and reconnect it to the power supply.



5.1.3 Attach the blue cable to the power supply by inserting it with the tongue on the connector (1) lined up to the groove in the socket on the power supply. Turn it clockwise to seal (2).




5.1.4 Plug in the power supply and leave it OFF until the robot is in the water.

5.2 Place the Robot in the Water



5.2.1 Place the robot into the pool and let it sink to the floor. Make sure that the blue cable is free of any obstructions.



5.2.2 Turn the power supply ON. The robot will now operate until it has reached the end of the cleaning cycle.


To activate the week-long cleaning schedule, long-press the power button until it blinks twice.

The filter will need to be cleaned at the end of the week and the weekly timer will need to be activated again. Remove the robot if chemical shocking the pool to protect the plastic.

You can adjust the power button settings in the app by tapping the 3-dots for the settings menu, then the Power Supply Quick Button. Settings include adjusting weekly schedule and changing the long-press from the default Weekly Timer to Floor-only, or Short cycle, or PickUp mode where the robot climbs its nearest wall. If you've set it to activate the PickUp mode, and if the robot is cleaning, first short-press to end the cycle, then long-press to cause it to climb.


5.3 Robot Indicator Lights

Light	Indication
Blue blinking	Normal operation (additional options available in the app)
Green blinking	Smartphone is communicating with the robot – manual driving navigation
Red blinking	Error (For eligible models only)





5.3.1 Indicator lights.

5.4 Remove the Robot from the Water



Turn OFF the power supply.


5.4.1



5.4.2 Using the blue cable, bring the Pool Cleaner to the pool edge. Use the handle to remove the Pool Cleaner from the pool.



Use the blue cable to pull the robot as far as the water surface, then use the handle. Using the cable to pull it above the waterline could damage the connection.



5.4.3 Place the robot on the edge of the pool to let the water drain out.

6. USE THE MyDolphin™ Plus IOT MOBILE APP

Download the Maytronics MyDolphin™ Plus app onto your mobile device from Google Play or Apple's App Store. The Maytronics MyDolphin™ Plus app is cloud-connected, enabling control from anywhere at anytime, with real-time connectivity, as long as it is connected properly to your Wi-Fi® network. Connecting via Wi-Fi® enables features like starting the robot when you're away, faster customer care diagnostics, and more. If you cannot connect via Wi-Fi®, you can connect to and operate the robot via Bluetooth® whenever you're near the power supply.

6.1 Getting started with the MyDolphin™ Plus app

The app is compatible with the following smart devices:

- Apple (iOS) – version 10 and up – iPhone, iPad, iPod
 - Android – version 5 and up operating system
1. Make sure your mobile smart device (phone/tablet) is connected to the internet.
 2. Make sure you have your Wi-Fi® network name and password in reach.
 3. Ensure Bluetooth® is enabled on your smart device.
 4. The power supply connects to Wi-Fi® 2.4GHz only. If you have a dual or quad-band router, to prevent connectivity issues, split and give separate names to the 2.4 and 5GHz networks. Consult your internet provider or see online instructions for your specific router brand.
Note that some routers are 5GHz-only, in which case you can either change routers for full functionality or connect via Bluetooth® when you're near the robot.
 5. Android users - please make sure your GPS and Location Services are ON.
 6. For iOS 13 only - while the app is working, enable Bluetooth® & location.

6.2 Prepare the pool cleaner for connection

1. Connect the robot to the power supply.
2. The LED light indicator on your power supply will start flashing **blue**, signifying that the power is ON.
3. Place the robot in the water.
4. Press the ON button on your IoT power supply, to start the robot.

6.3 Activate the pool cleaner using your mobile smart device

1. Activate the MyDolphin™ Plus app while standing near the power supply for the pairing process.
2. Sign up by creating an account or use your Gmail/Facebook accounts.
3. Agree and allow all the required permissions when requested.
4. The app will start pairing with your robot via the power supply. Alternatively, press "Robot not found? Scan its QR code" to pair with your pool cleaner.
5. Wait for the steady **blue** connectivity LED light signifying Bluetooth® connection and a success message in the app. Click "OK, Next" to name your robot.
6. Connect to your home/pool Wi-Fi® network. Be sure to use the 2.4Ghz option as the 5.0Ghz won't connect to the power supply.
7. Enter the password of your home Wi-Fi® network, and press "Connect".
After a short while, your power supply will flash **green** and **blue**, signifying that Wi-Fi® connection is still in progress.
8. Wait for the steady **green** connectivity LED light and a success message in the app.

NOTE: Be sure to fill in the warranty details and name your Dolphin pool cleaner for easier service if needed.

6.4 LED Lights

Connectivity LEDs

The connectivity LED light on the power supply has several modes:

1. Flashing **blue** light - waiting for Bluetooth® connection.
2. Steady **blue** light - connected via Bluetooth®.
3. Flashing **green** light - power supply is trying to connect to your home/pool Wi-Fi® network and cloud, or a weak internet signal.
4. Steady **green** light - power supply is now connected to the Wi-Fi® network and to the cloud.
5. Alternating **blue** and **green** light - power supply is connected via Bluetooth® and trying to connect to your home/pool Wi-Fi® network & cloud.

On/Off LEDs

1. Flashing **green** light - waiting for the next operation (delay mode or weekly timer).
2. Alternate **blue/green/red** lights – program updating remotely.
Please wait until process is completed.
3. Steady **red** light – fault. Refer to troubleshooting.


Tips

- If the app is stuck on the same screen for over 2 minutes, close the app and re-open it.
- To test your Wi-Fi® signal strength and quality, play a video via your smart device browser.
- Sometimes the app software needs an update.

7. OFF-SEASON STORAGE

If the robotic pool cleaner will not be in use for an extended period of time, perform the following storage steps:

- Unplug the power supply.
- Make sure that no water is left in the robotic pool cleaner.
- Thoroughly clean the filter basket and panels and insert them back in place.
- Roll up the blue cable so that it has no kinks.
- Store the robotic pool cleaner in a protected area out of direct sun/rain/frost, at a temperature of between 5°-45°C / 41°-113°F.




8. CLEANING THE FILTER BASKET




Unplug the power supply before maintaining




8.1 Quick Rinse After Removing From Pool




8.1.1 Open the filter cover.




8.1.2 The handle will lift up independently.



8.1.3 Remove the basket.



8.1.4 Open the latch to release the bottom lid.




8.1.5 Clean the filter basket and the robot with a hose.

8.2 Periodic filter cleaning


In addition to cleaning after use you should clean the filters periodically.

It is recommended to do this about once a month.


When you perform periodic cleaning, you should first dismantle the 4 ultra-fine filter panels of the outer basket, as per the following steps.




8.2.1 Hold down the handle and remove the inner net basket.




8.2.2 Dismantle the panels using your thumbs to press on panel 1.




8.2.3 Continue to dismantle panels 2, 3, 4 in the same manner.



8.2.4 Clean the filter panels with a hose.



8.2.5 Reassemble the filter panels in the order 4 → 3 → 2 → 1.



8.2.6 Insert the clean filter basket and close the filter cover.



Do not force the filters into place.

8.3 Clean the Impeller


If there is debris trapped in the impeller or stairs cleaning hose, it should also be cleaned as follows.




Unplug the power supply before maintaining.




Caution: Use a Phillips screwdriver only, not an electric screwdriver.



1. Remove 2 screws and remove the cover.



2. a. Remove the exhaust manifold.
b. Squeeze the two tabs on the sides to remove the servo cap.
c. Check and clean any debris from the Steps Jet pipe.



3. **Carefully** remove debris and hair. Use tweezers or small pliers. The impeller blades are sharp. If needed, remove the impeller screw and carefully but assertively lift the impeller out to clean the debris.

9. TROUBLESHOOTING



Unplug the power supply before performing any action.



Symptom	Possible reason	Corrective action
The power supply or its ON/OFF LED are not working.	- No voltage in the power socket in the wall. - The power supply is not ON. - The power cord is not properly connected to the electrical outlet. - The Ground Fault Interrupter is OFF.	- Make sure that there is voltage in the power socket in the wall. - Make sure that the power supply is plugged in and turned ON. - Make sure that the power cord is securely connected all the way into the power supply. - Turn OFF the power supply. Wait 30 seconds, then turn on. - If your wall power outlet has a surge protector with test/reset buttons, push the reset button until it clicks.
The robot does NOT move.	- The blue cable is not properly connected to the power supply outlet. - An obstacle is blocking the impeller, tracks, or wheels.	- Check that the blue cable is securely connected to the power supply. - Unplug the power supply. Open the impeller cover and check that nothing is trapped in the impeller (see illustrations at 8.3). - Verify that nothing blocks the tracks or wheels.
The robot is moving in circles.	- Clogged filter basket. - Debris stuck in the impeller housing or impeller cover. - Power supply incorrectly positioned. - Algae buildup or pool water does not meet specifications.	- Clean the filter basket. - Remove debris stuck in the impeller housing or impeller cover (see illustrations at 8.3). - Place power supply in a position that enables the robotic pool cleaner to freely reach the entire pool area. - Correct pool and water conditions.
The robot moves but does not clean the pool.	- Clogged filter basket. - Debris stuck in the impeller housing or impeller cover. - Front/rear brushes are worn out.	- Clean the filter basket. - Remove debris stuck in the impeller housing or impeller cover (see illustrations at 8.3). - Replace worn out brush.
The robot cleans only part of the pool.	- Power supply incorrectly positioned. - Not enough blue cable is released for the correct operation of the robotic pool cleaner. - The filter gets clogged during the cleaning cycle.	- Place the power supply in a position that enables the robotic pool cleaner to freely reach the entire pool area, while verifying a minimal distance from the pool of 3m/10ft and minimal height above the ground of 11cm/4in. - Check that there is enough slack in the blue cable for the robotic pool cleaner to reach the entire pool. - Clean the filter basket. - If the pool is very dirty, remove the ultra-fine filters (see illustrations 8.2.1 -8.2.6). Rinse them so that debris does not harden on permanently.
The blue cable has kinks.	The cable got tangled.	To remove the kinks, stretch the blue cable out completely and let it sit in the sun.
The robot doesn't climb the walls.	- Clogged filter basket. - Algae on walls. - Unsuitable pH level. - Debris stuck in the impeller housing or impeller cover. - Front/rear brushes are worn out or not the right model for smooth pool surfaces.	- Clean the filter basket. - Check the level of chemicals in the water. Improper levels may allow the growth of algae, making the walls slippery. If so, adjust the levels and scrub the walls. - Remove debris stuck in the impeller housing or impeller cover (see illustrations at 8.3). - Replace worn out brush, or purchase combined or wonder rear-brush.

9. TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible reason	Corrective action
Can not connect to your Wi-Fi®, and the communication LED on the power supply is blinking green .	The power supply is too far from the router (weak signal) or your router is not working properly.	- Reset the power supply (disconnect the power cord), and wait 1 min. - Check that your smartphone has a strong Wi-Fi® connectivity near the power supply (try to play any online video streaming application). - Check if the home router is working properly. - Locate the power supply to be as closer as possible to the home router. - Consider installing a Wi-Fi® extender 2.4 GHz to ensure that you have a sufficient signal strength. - The power supply connects to WiFi® 2.4GHz only. If you have a dual-band router, separate the 2.4 and 5GHz networks and give them unique names. You can find instructions for your router brand online or consult your internet provider. - Note: In case the communication LED is still blinking green, you have the option to connect via Bluetooth®.
Cannot connect to your robot via Bluetooth®, and the communication LED on the power supply is blinking blue .	The power supply is too far from the smart device, or your Bluetooth® is disabled, or not working properly.	- Try to turn your smartphone Bluetooth® OFF and then ON. - Get closer to the power supply. - Ensure that you don't have any obstructions or obstacles between you and the power supply. - Turn the power supply OFF and then ON. - If none of the above troubleshooting helps, then contact the dealer for further support.
		We highly recommend cleaning the filter basket after each cleaning cycle.

10. MyDolphin™ Plus - TROUBLESHOOTING

Before using the app, make sure you have a strong Wi-Fi® signal at 2.4GHz. If you have a dual or quad band router, to prevent connectivity issues, split and give separate names to the 2.4 and 5GHz networks. Consult your internet provider or see online instructions for your specific router brand. If the signal near the power supply is not strong enough to easily stream an online video, consider installing a 2.4GHz Wi-Fi® extender.

Action	What to do
Pool cleaner does not connect to Wi-Fi®, and the power supply is flashing green light.	Power supply is trying to connect to your home/pool Wi-Fi® network and cloud but there's a weak internet signal. 1. If possible, get the power supply closer to the Wi-Fi® source. 2. Consider using a Wi-Fi® extender for a stronger signal.
Second connection after losing router / Wi-Fi®: How to change to Bluetooth® after first Wi-Fi® / 3G connection.	Losing router / Wi-Fi®: 1. Open the app. The "our cloud services seems to be down" message will appear (can take a few seconds) and the globe on the top bar will turn red. 2. Scroll down and click "choose another solution" which will direct you to the Bluetooth® option. (*this solution will be a one-time solution. Note that in order to continue with Bluetooth® connection, the end user must be near the robot). 3. The app will connect to Wi-Fi® automatically when the connectivity returns. If it doesn't reconnect, restart the app. 4. If network interruptions continue, try to improve the quality of the home router signal (move closer to the router, install a Wi-Fi® signal extender, and or split the 2.4 and 5.0GHz bands, give each band a unique name, and connect to the 2.4GHz band (check the internet to see instructions for your specific router, or contact your internet provider).
Initial connection. How to connect with Bluetooth® only.	Before you start: CONNECT VIA Wi-Fi®, 3G/4G MUST BE OPEN 1. Plug in the power supply. 2. Connect the robot to the power supply. 3. Download the new MyDolphin™ Plus app. 4. Login to the app and allow the required permissions. 5. Select your robot and name it. 6. Skip the step to connect to Wi-Fi®.
How to change to Wi-Fi® after initial Bluetooth® connection.	1. Make sure your Bluetooth® and Wi-Fi® are enabled. 2. Open the MyDolphin™ Plus app and connect to the robot via Bluetooth®. 3. In the top menu bar, scroll sideways to Settings and click "Wi-Fi® Settings". 4. Follow the app instructions to connect to your home Wi-Fi®.
Changing your Wi-Fi® network.	Router was replaced 1. Log into the app → you will see a connection error. 2. Go to "settings" at the top bar on the screen. 3. Go to "Wi-Fi® settings". Follow the app instructions. 4. Simultaneously, the LED color on the power supply will turn solid green (this is the confirmation that the Wi-Fi® is connected).
Power supply replacement for new Wi-Fi® connection.	New power supply for a robot connected through Wi-Fi® 1. Turn on the power supply while it is connected to the robot and let it work for several seconds (it will sync with the robot). 2. Login to the app. A connection error message will appear. 3. Follow the app instructions. 4. The power supply LED will flash green .
Motor unit replacement for unit that was not reported to the support system by the technician.	1. Disconnect the power supply from the wall socket before use. 2. After replacing the motor unit (MU), reconnect the power supply to the wall socket and turn on the power supply. Let the robot work for several seconds. 3. Open the MyDolphin™ Plus app. You will see a connection error. 4. Follow the app instructions.