

KARTA PRODUKTU**OPIS**

L-W28B to wysokiej jakości pylisty węgiel aktywny aktywowany parą wodną z węgla kamiennego. Wykorzystany do produkcji surowiec pozwolił uzyskać węgiel aktywny o wysoko rozwiniętej strukturze mezoporów i stabilnej jakości.

SPECYFIKACJA

Liczba Jodowa	min. 800 [mg/g]
Granulacja <325 <ESH (45µm)	min. 90 [%]
Zawartość popiołu	max. 15 [%]
Zawartość wilgoci	max. 5 [%]

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość	570±30 [g/L]
BET - powierzchnia	850 [m ² /g]
pH	9-11

NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIA

- Odbarwianie jadalnych olejów i tłuszczów
- Usuwanie WWA
- Oczyszczanie i dekoloryzacja cieczy
- Uzdatnianie wody pitnej
- Oczyszczanie, przygotowanie i dekoloryzacja roztworów
- Dekoloryzacja oleju rybnego
- Usuwanie zanieczyszczeń organicznych

**OPAKOWANIE**

- 25kg worki
- 500kg Big Bag

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny. Zostały pozyskane z materiałów referencyjnych i/lub procedur testowych i są uznawane za rzetelne oraz dokładne. Nie stanowią jednak gwarancji ani zapewnienia, wyraźnego lub dorozumianego, za które ponosimy odpowiedzialność prawną. Nie dają również podstaw do uznania, że przedstawione dane lub produkty są odpowiednie do konkretnego zastosowania – zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi produktami lub procesami.

<https://wszystkodobasenow.pl/wegiel-aktywny>